

Comet-Serie

- Comet 90
- Comet 150
- Comet 240



Comet 240

Unterthecken-Durchlaufkühler

Nasskühler/Premix

Die Unterthecken-Durchlaufkühler mit Wasserbadtechnologie sind ideal geeignet für den Ausschank kleinerer, mittlerer und großer Mengen trinkfertiger Premix-Getränke.

- „MaxIce®“ Technologie für mehr Effizienz
- Variable Anschlussmöglichkeiten
- Einfache Bedienung und Reinigung

Lieferausstattung

- Elektronischer Eisbankregler
- Tragegriffe
- Wechselblende

Bestellinformation

Modell	Comet 90	Comet 150	Comet 240
Getränkeleitungen	6	6	6
Ø Kühlschlange mm	5	5	5/7
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme Watt	350	600	760
Stromaufnahme Ampère	1,8	3,5	4,5
Kompressorartyp	Danfoss FR 7,5 G	Danfoss NL 10	Danfoss SC18 G
Kompressorleistungsklasse ccm (PS)	7,5 (1/5)	10 (1/3)	18 (2/3)
Kühlleistung Watt	261	439	684
Begleitkühlung U/min	2500	2500	2500
Steighöhe m	5	5	5
Wasserbadinhalt Liter	16	19	38
Kontinuierliche Zapfleistung*	92	135	231
Gewicht kg	31	33	50
Abmessung H×B×T mm	405×326×500	450×326×500	555×405×620
Bestellnummer	01-2283-0612	01-2284-0602	01-2294-0803

* Getränke à 0,2 Liter pro Stunde bei ΔT 20 K (4°C Austritt, 24°C Umgebung)