

Proton-Serie

Proton 35 M
Proton 35 V
Proton 60 M
Proton 60 V



Proton 35 M

Oberthecken-Durchlaufkühler Trockenkühler, 1 Bierleitung

Die schnell einsatzbereiten Bier-Trockenkühler mit einer Getränkeleitung sind optimal geeignet für den Ausschank kleinerer Getränkemengen.

- Geringes Gewicht
- Ideal für den mobilen Einsatz im Eventbereich und im privaten Rahmen
- Inklusive CO₂-Anschlusset (35V/60V)
- Einfache Bedienung und Reinigung

Lieferausrüstung

CO₂-Anschlussschlauch (nur 35V/60V)
Bier-Anschlussschlauch (nur 35V/60V)
CO₂-Druckminderer (nur 35V/60V)

Bestellinformation

Modell	Proton 35 M	Proton 35 V	Proton 60 M	Proton 60 V
Getränkeleitungen	1	1	1	1
Ø Kühlschlange mm	7	7	7	7
Elektro-Anschluss V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme Watt	320	320	440	440
Stromaufnahme Ampère	2	2	2,8	2,8
Kompressortyp	Danfoss FR 7,5 G	Danfoss FR 7,5 G	Danfoss NL 10	Danfoss NL 10
Kompressorleistungsklasse ccm (PS)	7,5 (1/5)	7,5 (1/5)	10 (1/3)	10 (1/3)
Kühlleistung Watt	420	420	692	692
Kontinuierliche Zapfeistung*	35	35	60	60
Gewicht kg	30	29	31	32
Abmessung H×B×T mm	405 × 305 × 368	405 × 305 × 368	405 × 305 × 368	405 × 305 × 368
Bestellnummer	01-1315-1001	00-1370-1001	01-1317-1001	00-1377-1001

* Liter pro Stunde bei ΔT 10°K (7° C Austritt, 24° C Umgebung)

M = für der Ober- oder Unterthekeneinsatz; V = verwendungsfertiger Einsatz